

ООО «КоронаХим»

Производственная лаборатория аттестована
Номер свидетельства об аттестации ПТ-157/19
Дата изготовления продукта
23.12.2019г.

Паспорт № 684
На краску для потолка и стен Unisil
white interior
Партия № 536
Тара: ведро п/п 1л
 ведро п/п 3,5л
 ведро п/п 10л
Кол-во мест: 169
Вес нетто: 875,0кг

Качественные показатели

№	Наименование показателей	Требования НТД	Фактические данные
1	Цвет пленки	Белый. Оттенок не нормируется.	соответствует
2	Внешний вид пленки	После высыхания покрытие должно быть ровным, однородным, без посторонних включений	соответствует
3	Массовая доля нелетучих веществ в основе эмали, %, не менее	56	62,74
4	Время высыхания до степени 3, ч, не более	1	1
5	Вязкость по вискозиметру Брукфильда, сП, не менее	10000	13400
6	Блеск при угле измерения 85°: -матовый -глубоко-матовый	5-10	9
7	Степень перетира, мкм, не более	60	40
8	Наибольший размер частиц, мкм (зернистость)	до100 мелкозернистый	90мкм
9	Устойчивость к мокрому истиранию:	класс 4 <70мкм	соотв.
10	Укрывистость в пересчете на сухую пленку, г/м ² , не более	160	155

Заключение: Продукт соответствует ТУ У 20.3-40318815-007:2019
Гарантийный срок: 24 месяца.

Начальник лаборатории

ТОВ "КОРОНАХІМ"
ВТК

Заец Л.И.