

ООО «КоронаХим»

Производственная лаборатория аттестована  
Номер свидетельства об аттестации ПТ-157/19  
Дата изготовления продукта  
25.04.2019г.

Паспорт № 163  
На краску для потолка и стен Unisil  
white interior  
Партия № 090  
Тара: ведро п/п 1л  
          ведро п/п 3,5л  
          ведро п/п 10л  
Кол-во мест: 215  
Вес нетто: 1088,5кг

Качественные показатели

№	Наименование показателей	Требования НТД	Фактические данные
1	Цвет пленки	Белый. Оттенок не нормируется.	соответствует
2	Внешний вид пленки	После высыхания покрытие должно быть ровным, однородным, без посторонних включений	соответствует
3	Массовая доля нелетучих веществ в основе эмали, %, не менее	56	61,8
4	Время высыхания до степени 3, ч, не более	1	1
5	Вязкость по вискозиметру Брукфильда, сП, не менее	10000	24840
6	Блеск при угле измерения 85°: -матовый -глубоко-матовый	5-10	7
7	Степень перетира, мкм, не более	60	30
8	Наибольший размер частиц, мкм (зернистость)	до100 мелкозернистый	85мкм
9	Устойчивость к мокрому истиранию:	класс 4 <70мкм	соотв.
10	Укрывистость в пересчете на сухую пленку, г/м <sup>2</sup> , не более	160	160

Заключение: Продукт соответствует ТУ У 20.3-40318815-007:2019  
Гарантийный срок: 24 месяца.

Начальник лаборатории

ТОВ "КОРОНАХИМ"  
ВТК

Заец Л.И.