

ООО «КоронаХим»

Производственная лаборатория аттестована
Номер свидетельства об аттестации ПТ-157/19
Дата изготовления продукта
12.06.2019г.

Паспорт № 262
На краску для потолка и стен Unisil
matt latex
Партия № 178
Тара: ведро п/п 1л
 ведро п/п 3,5л
 ведро п/п 10л
Кол-во мест: 203
Вес нетто: 1162,0кг

Качественные показатели

№	Наименование показателей	Требования НТД	Фактические данные
1	Цвет пленки	Белый. Оттенок не нормируется.	соответствует
2	Внешний вид пленки	После высыхания покрытие должно быть ровным, однородным, без посторонних включений	соответствует
3	Массовая доля нелетучих веществ в основе эмали, %, не менее	55	55,12
4	Время высыхания покрытия до степени 3, ч, не более	1	1
5	Вязкость по вискозиметру Брукфильда, сП, не менее	12000	14900
6	Блеск матовый, при угле измерения 85°	5-10	7
7	Наибольший размер частиц, мкм (зернистость)	до100мелкозернистый	98мкм
8	Степень перетира, мкм, не более	60	60
9	Устойчивость к мокрому истиранию:	класс 2 5-20мкм	соотв.
10	Укрывистость в пересчете на сухую пленку, г/м ² , не более	150	150

Заключение: Продукт соответствует ТУ У 20.3-40318815-007:2019
Гарантийный срок: 24 месяца.

Начальник лаборатории

Заец Л.И.

ТОВ «КОРОНАХІМ»
ВТК