

ООО «КоронаХим»

Производственная лаборатория аттестована  
Номер свидетельства об аттестации ПТ-157/19  
Дата изготовления продукта  
26.11.2019г.

Паспорт № 638  
На краску для потолка и стен Unisil  
matt latex  
Партия № 493  
Тара: ведро п/п 10л  
Кол-во мест: 62  
Вес нетто: 868,0кг

Качественные показатели

№	Наименование показателей	Требования НТД	Фактические данные
1	Цвет пленки	Белый. Оттенок не нормируется.	соответствует
2	Внешний вид пленки	После высыхания покрытие должно быть ровным, однородным, без посторонних включений	соответствует
3	Массовая доля нелетучих веществ в основе эмали, %, не менее	55	55,05
4	Время высыхания покрытия до степени 3, ч, не более	1	1
5	Вязкость по вискозиметру Брукфильда, сП, не менее	12000	12000
6	Блеск матовый, при угле измерения 85°	5-10	7
7	Наибольший размер частиц, мкм (зернистость)	до 100 мелкозернистый	98 мкм
8	Степень перетира, мкм, не более	60	60
9	Устойчивость к мокрому истиранию:	класс 2 5-20 мкм	соотв.
10	Укрывистость в пересчете на сухую пленку, г/м <sup>2</sup> , не более	150	150

Заключение: Продукт соответствует ТУ У 20.3-40318815-007:2019  
Гарантийный срок: 24 месяца.

Начальник лаборатории

ООО «КОРОНАХИМ»  
ВТК

Заец Л.И.