

ООО «КоронаХим»

Производственная лаборатория аттестована  
Номер свидетельства об аттестации ПТ-157/19  
Дата изготовления продукта  
05.12.2019г.

Паспорт № 663  
На краску фасадную «Unisil Fasad»  
Партия № 510  
Тара: ведро п/п 1л  
          ведро п/п 3,5л  
          ведро п/п 10л  
Кол-во мест: 139  
Вес нетто: 883,4кг

Качественные показатели

№	Наименование показателей	Требования НТД	Фактические данные
1	Цвет пленки	Белый. Оттенок не нормируется.	соответствует
2	Внешний вид пленки	После высыхания покрытие должно быть ровным, однородным, без посторонних включений	соответствует
3	Массовая доля нелетучих веществ в основе эмали, %, не менее	57	61,7
4	Время высыхания покрытия до степени 3, ч, не более	1	1
5	Вязкость по вискозиметру Брукфильда, сП, не менее	12000	12000
6	Степень перетира, мкм, не более	60	60
7	Размер частиц (зернистость), мкм	до 100 мелкозернистый (S <sub>1</sub> )	100
8	Блеск при угле измерения 85°	Матовый (G <sub>3</sub> ) ≤ 10	соотв.
9	Толщина сухой пленки, мкм	100-200 (E <sub>3</sub> )	169
10	Укрывистость в пересчете на сухую пленку, г/м <sup>2</sup> , не более	190	170

Заключение: Продукт соответствует ТУ У 20.3-40318815-007:2019  
Гарантийный срок: 24 месяца.

Начальник лаборатории

ТОВ "КОРОНАХІМ"  
ВТК

Заец Л.И.